

Bejárati Ajtók



SCHUMACHER AJTÓ®



SCHUMACHER AJTÓÜZEM Gyártó: Tóth Norbert, 6345 Nemesnádudvar, Rákóczi u. Ipartelep
Tel./fax: 79/478-405 • E-mail: bejarati@schumacherajto.hu • www.schumacherajto.hu

Schumacher® "T-68" termékeink jellemzői:

- Anyaga: Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 68 mm szerkezetvastagsággal
(1.oszt., két oldalt radiális alapanyag)
- Üveg: 2 rétegű, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű (24 mm: 4-16-4Low-e + argongáz)
- Vasalat: ROTO Doorsafe MVD 500 (többpontos biztonsági zár),
Hoppe eloxált alumínium kilincs (pezsgő és bronz színben)
- Gumitömítés: Egyszeres, EPDM CS125 tömítőprofil
- Vízvető: Fa vízvető



„A 6”



„A ív 2”



„C 1”



„C ív 7”



„D 3”



„D ív 4”



„V ív 9”



„B 6”



„A 1”



Schumacher® "T-78" Clímatrend termékeink jellemzői:

Anyaga:	Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 78 mm szerkezetvastagsággal (1.oszt., két oldalt radiális alapanyag)
Üveg:	3 rétegű, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű (36 mm: Low-e4-12-4-12-4Low-e + argongáz)
Vasalat:	ROTO Doorsafe MVD 500 (többpontos biztonsági zár), Hoppe eloxált alumínium kilincs (pezsgő és bronz színben)
Gumitömítés:	Kétszeres, EPDM CS125 és Dipro L2110 tömítőprofil
Vízvető:	Fa vízvető



„A ív-m”



„A-v”



„C-s”



„C ív-e”



„K-e”



„K”



„R-j”



„R-k”



„R-n”

termék „T-68” és „T-78” Clímatrend szerkezetben is vásárolható.

y szerint az EN 14351-1:2006 sz. szabványnak megfelelőek, **CE** jelöléssel rendelkeznek.





„I 6'' (F.11.)



„G 6'' (F.7.)



„E 6'' (F.16.)



„T 6'' (F.12.)



„F 6'' (F.2.)



„P 6'' (F.13.)



„M 7'' (F.15.)



„L 6'' (F.5.)



„Z 6'' (F.9.)

Termékeink Milesi színskála alapján lazúrfestett kivitelben is rendelhetők.



„S 6'' (F.10.)



„H 6'' (F.13.)

Lazúrfestett termékek esetén a fa természetes jellegéből adódóan, a fényerősségtől függően egy terméken belül színeltérés, és a színmintához képest árnyalati eltérés lehetséges.

Az Ön kereskedője:

