

Érettségi

Tag	Értelmezés
	vastagon szedett betűk
<body>	body
 	új sort kezd
<dd>	a fogalom definíciója
<div>	új szakaszt kezd a szövegben
<dl>	lista
<dt>	definíciós lista
<fieldset>	Fieldset
<form>	űrlap
<h1> bis <h6>	fejlécek
<head>	főrész
<hr>	vízszintes vonal
<html>	HTML
<i>	dőlt betűs szöveg
<iframe>	lebegő keret
	kép
<input>	adatbevitelre szolgáló mező
<label>	cimke
	lista
<link>	link referencia
<meta>	Meta-Tag
	sorszámozott lista
<option>	elem
<p>	bekezdés kezdete és vége
<script>	skript
<select>	választ a lista elemeiből
<small>	kis betűtípus
	a közre fogott elemek formázása
<strike>	elvetve, -re cserélve
	vastagon szedett betűk
<style>	stílus definíciók(CSS)
<sub>	alsó index
<sup>	felső index
<table>	táblázat
<td>	táblázati cella

<code><textarea></code>	többsoros szövegdozoz
<code><th></code>	táblázati fejléc
<code><title></code>	az oldal címe
<code><tr></code>	a táblázat egy sora
<code><u></code>	elvetve, CSS-re cserélve
<code></code>	számozatlan lista

Stílusok formátuma

Egy önálló stílus definíciós állomány, vagy egy beágyazott stílus több meghatározást tartalmazhat. Egy-egy meghatározás két részből áll, egy kiválasztó és egy tulajdonság részből. A kiválasztó rész azt határozza meg, hogy mely HTML elemekre vonatkozzon a definíció, míg a tulajdonság rész a megjelenést befolyásolja. Amikor elemhez rendelünk stílust, akkor csak a tulajdonság részt kell meghatároznunk. A következőképpen épül fel tehát egy stílusdefiníció:

```
1. kiválasztó { tulajdonság }
2. kiválasztó { tulajdonság }
3. kiválasztó { tulajdonság }
```

Az egyes definícióknak, de még a kiválasztónak és a tulajdonságnak sem szükséges új sorban lenniük, gyakorlatilag szabadon ránk van bízva, hogy a fenti tartalmat milyen elrendezésben valósítjuk meg. A következő formátumok mind helyesek:

```
1. kiválasztó { tulajdonság } kiválasztó { tulajdonság }
2. kiválasztó
3.
4. {
5.   tulajdonság
6. }
```

Az előző példákban láthattuk, hogy egy-egy kiválasztóhoz több tulajdonságot is megadhatunk, ekkor a tulajdonságokat pontosvesszővel elválasztva kell felsorolnunk. Több kiválasztót is meghatározhatunk, a kiválasztókat vesszővel kell elválasztani:

```
1. kiválasztó, kiválasztó { tulajdonság; tulajdonság; }
```