

**Talajon fekvő padló, külső fal és lábázat csatlakozása
(részben alápincézett épület alápincézetlen szakaszán, elkülönített koszorú és lábazati zóna esetén)**

1	Külső falazat	Égetett agyag falazóelem	HB 38 kézi falazóblokk
2	Külső falburkolat	Homlokzatvakolat	-normál homlokzatvak. -LB nemesvakolat -TERRANOVA
3	Belső falburkolat	Belső vakolat	
4	Kiegészítő falazat	Égetett agyag falazóelem	Kevés lyukú egyszeres méretű téglá
5	Ablakdeszka	-Profílozott, vagy profílozás nélküli deszka -PVC profil	
6	Ablak	-Hőszigetelő üvegezésű faablak -Hőszigetelő üvegezésű PVC ablak	SOFA-THERM ALBA-PANORÁMA
7	Ablakkönyöklő	Horganylemez	
8	Szigetelő alátétsáv	Bitumenes csupaszlemez	AKVABIT-P-333-Cs -P-417-Cs
9	Kerületi hő- és hangszigetelő sáv	A földem úsztató rétegével azonos hő- és hangszigetelő lemez	
10	Járda	C 16 (B 200) beton	
11	Hézagzárás	Bitumenes kitt kitöltés	
12	Beton alaptest	Betonminőség statikai terv szerint	
13	Lábazati fal	Legalább C 10 (B 140) csömszölt beton	
14	Vízszintes falszigetelés	2 rtg. Bitumenes csupaszlemez, vagy fedéllemez, teljes felületen forró bitumennel leragasztva, a szigetelés felülete forró bitumennel bevonva	AKVABIT -P-333-Cs -P-417-Cs -P-333-h -ÜF-60-h
15	Függőleges lábazati falszigetelés		
16	Kiegyenlítő, ill. védőréteg	1 cm vtg. cementhabarcs terítés	
17	Beszorító réteg	Cementhabarcs	
18	Szigetelést védő fal	Égetett agyag, tömör falazóelem	
19	Lábázatburkolat	Helyszíni műkő	

