










Ládatervék AUDIO SYSTEM subwooferhez (A térfogatba a szubwoofer és a cső bele van számítva)

DOBOZ	HX 08 SQ	HX 10 SQ	HX 12 SQ		
Zárt	 V = 8-9 l f = 68 Hz	 V = 20 l f = 55 Hz	 V = 30 l f = 40 Hz		
Bassz-reflex	 V = 15 l d = 6,5 cm l = 19 cm f = 50 Hz	 V = 35 l d = 10 cm l = 20 cm f = 42 Hz	 V = 46 l d = 10 cm l = 30 cm f = 32 Hz		
5-öd rendű ISOBARIC (Egynyílású Bandpass)	 V₁ = 10 l V₂ = 8 l d = 7 cm l = 18 cm f = 70 Hz	 V₁ = 20 l V₂ = 12 l d = 10 cm l = 20 cm f = 65 Hz	 V₁ = 22 l V₂ = 14 l d = 12 cm l = 20 cm f = 65 Hz		
				 www.audio-system.hu car audio	

**THIELE SMALL
PARAMÉTEREK**

HX 08 SQ

f_s = 45 Hz
Q_{fs} = 0.39
V_{AS} = 16 L

HX 10 SQ

f_s = 38 Hz
Q_{fs} = 0.37
V_{AS} = 22 L

HX 12 SQ

f_s = 31 Hz
Q_{fs} = 0.42
V_{AS} = 33 L