

Kódok#2

Elem:

A típuskijelölő (Type selector)

{meghatározásblokk (tulajdonságok)}

ID:

Azonosító kijelölő (ID selector)

#Egyedi_azonosító

#p1 { color: blue; }

<p id="p1"> </p>

Class:

Osztály kijelölők (Class selector)

.Osztály_neve

.div_1 { color: blue; }

<div class="div_1"> </div>

:hover és :active és :focus:

A hover kijelöli azt az elemet, amely fölött egérmúzeum áll.

Az active kijelöli azt az elemet, amely fölött egérmúzeum áll, és a felhasználó megnyomta a bal egérmúzeum gombot.

A focus kijelöli azt az elemet, amely éppen a billentyűzettről érkező adatokat fogadja.

Példa:

<style>

a:hover { background-color:yellow; }

a:active { background-color:red; }

input:focus { background-color:yellow; }

</style>

:link és :visited:

A link kijelöli azokat a linkeket, amiket még nem keresett fel a látogató.

A visited kijelöli azokat a linkeket, amiket már felkeresett a látogató.

Példa:

```
<style>
```

```
a:link { color:blue; }
```

```
a:visited { color:purple }
```

```
</style>
```

Betűtípus:

```
body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

Stílus:

```
body { font-style: italic; }
```

Súlyosság:

```
body { font-weight: bold; }
```

Méret:

```
body { font-size: 14px; }
```

Szöveg szín:

```
h1 { color: black; }
```

Betűk közötti távolságot növelhetjük:

```
h1 { letter-spacing: 10px; }
```

A címsor igazítását adjuk meg:

```
h1 { text-align: center; }
```

A bekezdések első sorának behúzását állíthatjuk:

```
p { text-indent: 40px; }
```

Az 1. szintű címsorunk végig nagybetűvel fog megjelenni:

```
h1 { text-transform: uppercase; }
```

A sormagasságot állíthatjuk:

```
p { line-height: 20px; }
```

Háttér:

```
body { background-color: white; }
```

Lehet kép is:

```
body {  
    background-image: url(hatter.gif);  
    background-position: top left;  
    background-attachment: scroll;  
    background-repeat: repeat;  
}
```

Ez háttérnek megadja a hatter.gif-et a bal felső sarokhoz igazítja, beállítja, hogy amikor görgetjük az oldalt, akkor a háttér is mozogjon, és végül még azt, hogy ismétlődjön a háttérkép.

Keret:

```
p { border: 2px solid blue; }
```

Lehetőségünk van a keret mind a négy oldalon külön-külön történő beállítására is:

```
p {  
    border-left: 1px solid red;  
    border-top: 3px double blue;  
    border-right: 3px dotted green;  
    border-bottom: 3px dashed black;  
}
```

Körvonal:

```
p { outline-width: 2px; }
```

 Az outline-width tulajdonság segítségével a körvonal szélessége adható meg.

```
p { outline-style: solid; }
```

 Az outline-style a stílust definiálja.

```
p { outline-color: #000000; }
```

 Az outline-color a körvonal színét állítja be.

Margó:

p { margin: 0px 1px 2px 3px; } Felül 0, jobbra 1, alul 2 és bal oldalt 3 képpontnyi margót állítunk be a bekezdésnek.

Kitöltés:

p { padding: 0px 1px 2px 3px; } Felül 0, jobbra 1, alul 2 és bal oldalt 3 képpontnyi kitöltést állítunk be a bekezdésnek.

Linkekkel kapcsolatos látszólagos kiválasztók:

a { color: #0000FF; text-decoration: underline; } Tulajdonságok: Szín és aláhúzott szöveg.

a:link { text-decoration: none; } Azokat a linkeket választjuk ki, melyeket még nem látogattunk meg.

a:visited { font-style: italic; } Azokat, a linkeket választjuk ki, melyeket már meglátogattunk.

Dinamikus látszólagos kiválasztók:

input { font-size: 12px; border: 1px solid #000000; background: #ffffff; }

Tulajdonságok: Betűméret, szín, háttér.

input:hover { border: 1px solid #0000FF; } A :hover kiválasztó akkor fog működni, ha az adott mező felé visszük az egérkurzort, ekkor kék színnel jelenik meg a kerete.

input:active { font-weight: bold; } Megjelenése az aktív elemeknek.

input:focus { background: #dddddd; } Ezzel azt definiáljuk, mi történjen, mikor éppen ki van választva az elemünk, rajta van a fókusz, ebben az esetben éppen a kurzor villog az input mezőnkben. Ehhez a :focus kiválasztóhoz rendelt tulajdonságunkkal éppen azt határoztuk meg, hogy a háttérszíne legyen világosszürke.