


<div></div> <div>ÉPÍTÉSÜGYI ÁGAZATI SZABVÁNY</div>	FELVONÓK LÉTESÍTÉSE Személyfelvonók forgalomellátásának követelményei	MSZ-04 11/2-85
		D 86
Сооружение лифтов. Требования к эксплу- атации пассажирских лифтов	Building of Elevators Traffic Service Requirements of Passenger Elevators	
<p>Az állami szabványok hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5-12. §-ai tartalmazzák.</p> <p>A KGST-szabványoknak és a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke a 12/1978. (KkÉ. 14.) KkM-MSZH számú együttes utasításban szabályozta. Az utasítás hatályát a szövetkezetekre a 8/1978. (X. 28.) KkM számú rendelet terjesztette ki.</p> <p>A szabványban szereplő megjelöléseket, rajz- és betűjeleket, megnevezéseket, minőségi osztály megjelöléseket, valamint a szabványban meghatározott fogalmakat csak az állami szabványban meghatározott értelemben szabad használni, abban az esetben is, ha a szabványtól való eltérés egyébként nincs engedélyhez kötve [19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 11.§].</p>		
<p>E szabvány alkalmazása kötelező, előírásaitól eltérni csak az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium engedélyével szabad.*</p> <p>E szabvány hatálya a magánkisiparra is kiterjed.</p> <p>E szabvány előírásait kötelezően kell alkalmazni a hatálybalépése után létesített új felvonókra és ezek felújításakor.</p> <p>A szabvány hatálybalépési időpontjában meglévő épületen belül létesítendő új felvonóra, illetve az ilyen helyen korábban létesített felvonó felújítására, a megadott követelményeket irányelveként kell kezelni.</p>		
<div><div></div><div>* Az eltérési engedély iránti kérelmet az ÉVM Fejlesztési Főosztályának címezve, az Építésügyi Szabványosítási Központhoz kell benyújtani. (Budapest, 1052 Pf. 69.)</div></div>		
A jóváhagyás időpontja: 1985. december hó		A hatálybalépés időpontja: 1986. május 1.

TARTALOM

1. Fogalommeghatározások
 2. A jellemző épületfajták forgalomellátásának követelményei
- A szövegben említett magyar állami szabványkiadványok

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1 . Ötperces szállítási teljesítmény fajlagos értéke

A felvonó (vagy felvonócsoporthoz) szállítási teljesítménye a felvonóval szállítandó személyek tervezett számának százalékában (%/5 min).

1.2. Várakozási idő

A fülkének az alapállomásról való elindulásai között eltelt idő, miközben a felvonó felfelé menet a fülkében utazók igényeit kielégíti.

1.3. Elméleti menetidő

Az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a fülke a két végállomás közötti teljes utat névleges sebességgel megtegye.

A tárgyhoz kapcsolódó egyéb fogalmakat lásd az **MSZ-04-11/1**-ben és **MI-04-100/1**-ben.

2. A JELLEMZŐ ÉPÜLETFAJTÁK FORGALOMELLÁTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

2.1. A következő táblázatban felsorolt épületfajták személyfelvonói feleljenek meg a táblázatban megadott "szállítási teljesítmény" és "várakozási idő" követelményeknek.

A P_{sz} nagyobb, a T_v kisebb értékei, igényesebb létesítményekre vonatkoznak.

1. táblázat

Épületfajta	Szállítási teljesítmény P_{sz} [%/5 min]	Várakozási idő T_v [s]
Lakóház	7,5	50-100
Irodaépület a) csúcsidőszak nélkül b) csúcsidőszakkal	12-20 16-25	20- 30 30- 45
Szálloda	10-15	30- 45
Diákotthon (kollégium, diákszálló), munkásszálló	8-15	40- 60
Oktatási intézmény - többszintes épület - középmagas épület - magas épület	10 10-15 15-20	40- 80 30- 80 30- 60
Áruház, mozgólépcső nélkül*	10-30	30- 60
Rendelőintézet	10-20	30- 60
Kórház a) látogatói forgalom - többszintes épület - középmagas és magasépület b) betegszállítás	10 10-15 5-10	40- 80 30- 60 30- 50

* Mozgólépcső esetén személy-teher felvonót is kell létesíteni. A P_{sz} értéke a tervezett vásárlók átlagos számának 15%-a, a T_v értéke a lakóháznál megadott intervallumban legyen.

2.2. A felvonók névleges sebességét úgy kell megválasztani, hogy az elméleti menetidő nem lehet nagyobb, mint

- 20 s magas igényű, nagy komfortú középületnél,
- 25 s közepes igényű és komfortú középületnél, vagy magas komfortú lakóháznál,
- 32 s csekély igényű, korlátozott komfortú középületnél vagy közepes komfortú lakóháznál,
- 40 s alacsony komfortú lakóháznál.

A szövegben említett magyar állami szabványkiadványok

MSZ-04-11/1 Felvonók létesítésének műszaki követelményei
Általános rendeltetésű felvonók

MI-04-100/1 Felvonók létesítése
Írányelvek személyfelvonók forgalmi képességének meghatározására

Szabványkiadvány (Szabvány, Műszaki Irányelvek) alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg helyesbítése, módosítása, kiegészítése, hatálytalanítása (visszavonása). Az állami szabványkiadványok érvényességében beálló minden változás megjelenik a Szabványügyi Közlönyben.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó - az építésügyi ágazati szabványkiadványokra vonatkozó - módosító indítványokat, megfelelő indokolással az Építésügyi Szabványosítási Központhoz kell beküldeni (1502 Budapest, Pf. 69. Budapest XI. Diószegi út 37.).

Az építésügyi ágazati szabványkiadványok az Építésügy Tájékoztatási Központ boltjában (1400 Budapest, Pf. 83. Budapest VII., Rumbach Sebestyén utca 15/a), valamint a Szabványboltban (1431 Budapest, Pf. 162. Budapest VIII, Üllői út 24.) vásárolhatók meg.