

# HTML Parancsok

Tag	Értelmezés
<!-- >	megjegyzés
<!doctype>	a dokumentum típusa
<a>	link (anchor=horgony)
<abbr>	rövidítés
<acronym>	mozaikszó
<address>	cím
<applet>	elvetve, <object>-re cserélve
<area>	egy képtérképen belüli mező
<b>	vastagon szedett betűk
<base>	linkbázis
<basefont>	elvetve, CSS-re cserélve
<bdo>	a szöveg irányítottsága
<big>	nagy betűméret
<blink>	villogó szöveg
<blockquote>	idézet
<body>	body
 	új sort kezd
<button>	button
<caption>	a táblázat címe
<center>	elvetve, CSS-re cserélve
<cite>	dőlt betűs idézet
<code>	kód
<col>	táblázati oszlop
<colgroup>	táblázati oszlopok csoportosítása
<dd>	a fogalom definíciója
<del>	szövegtörlés
<dfn>	dőlt betűs meghatározás
<dir>	elvetve, <ul>-ra cserélve
<div>	új szakaszt kezd a szövegben
<dl>	lista
<dt>	definíciós lista
<em>	tipográfiai kiemelés
<fieldset>	Fieldset
<font>	elvetve, CSS-re cserélve
<form>	űrlap

<b>&lt;frame&gt;</b>	frames, keretek
<b>&lt;frameset&gt;</b>	frameset
<b>&lt;h1&gt; bis &lt;h6&gt;</b>	fejlécek
<b>&lt;head&gt;</b>	főrész
<b>&lt;hr&gt;</b>	vízszintes vonal
<b>&lt;html&gt;</b>	HTML
<b>&lt;i&gt;</b>	dőlt betűs szöveg
<b>&lt;iframe&gt;</b>	lebegő keret
<b>&lt;img&gt;</b>	kép
<b>&lt;input&gt;</b>	adatbevitelre szolgáló mező
<b>&lt;ins&gt;</b>	beillesztett szöveg
<b>&lt;isindex&gt;</b>	elvetve, <input>-ra cserélve
<b>&lt;kbd&gt;</b>	a felhasználó által begépelendő szöveg
<b>&lt;label&gt;</b>	cimke
<b>&lt;legend&gt;</b>	egy fieldset címe
<b>&lt;li&gt;</b>	lista
<b>&lt;link&gt;</b>	link referencia
<b>&lt;listing&gt;</b>	elvetve, <pre>-re cserélve
<b>&lt;map&gt;</b>	ábratérképek
<b>&lt;marquee&gt;</b>	futószöveg
<b>&lt;menu&gt;</b>	elvetve, <ul>-ra cserélve
<b>&lt;meta&gt;</b>	Meta-Tag
<b>&lt;multicol&gt;</b>	többoszlopos futó szöveg, 6.x verziótól nem érvényes
<b>&lt;nobr&gt;</b>	megakadályozza a sortörést
<b>&lt;noframes&gt;</b>	keret nélküli mező
<b>&lt;noscript&gt;</b>	noskript mező
<b>&amp;nbsp;</b>	védett sorköz
<b>&lt;object&gt;</b>	tárgy
<b>&lt;ol&gt;</b>	sorszámozott lista
<b>&lt;optgroup&gt;</b>	elemek csoportja egy listán belül
<b>&lt;option&gt;</b>	elem
<b>&lt;p&gt;</b>	bekezdés kezdete és vége
<b>&lt;param&gt;</b>	paraméter
<b>&lt;plaintext&gt;</b>	elvetve, <pre>-re cserélve
<b>&lt;pre&gt;</b>	előformatált szöveg
<b>&lt;q&gt;</b>	idézet
<b>&lt;s&gt;</b>	elvetve, <del>-re cserélve
<b>&lt;samp&gt;</b>	példakód

<b>&lt;script&gt;</b>	skript
<b>&lt;select&gt;</b>	választ a lista elemeiből
<b>&lt;small&gt;</b>	kis betűtípus
<b>&lt;spacer&gt;</b>	üres területet generál, 6.x verziótól nem érvényes
<b>&lt;span&gt;</b>	a közre fogott elemek formázása
<b>&lt;strike&gt;</b>	elvetve, <del>-re cserélve
<b>&lt;strong&gt;</b>	vastagon szedett betűk
<b>&lt;style&gt;</b>	stílus definíciók(CSS)
<b>&lt;sub&gt;</b>	alsó index
<b>&lt;sup&gt;</b>	felső index
<b>&lt;table&gt;</b>	táblázat
<b>&lt;tbody&gt;</b>	táblázati test
<b>&lt;td&gt;</b>	táblázati cella
<b>&lt;textarea&gt;</b>	többsoros szövegdoboz
<b>&lt;tfoot&gt;</b>	táblázati lábléc
<b>&lt;th&gt;</b>	táblázati fejléc
<b>&lt;thead&gt;</b>	a táblázat fejrésze
<b>&lt;title&gt;</b>	az oldal címe
<b>&lt;tr&gt;</b>	a táblázat egy sora
<b>&lt;tt&gt;</b>	gépírással írt szöveg
<b>&lt;u&gt;</b>	elvetve, CSS-re cserélve
<b>&lt;ul&gt;</b>	számozatlan lista
<b>&lt;var&gt;</b>	változók
<b>&lt;wbr&gt;</b>	megengedi a sortörést
<b>&lt;xmp&gt;</b>	elvetve, <pre>-re cserélve