

Polikristályos napelemek

Tipus	Teljesítmény (W)	Méret	U üresjárat	I rövidz.	nettó
P-N80	80	1200x500x35	21,96 V	4,81 A	34 144
P-N90	90	680 x 996 x 35	14,4 V	8,22 A	
P-N130	130	1470 x 680 x 35	21,6 V	7,92 A	75 660
P-N200	200	1480 x 990 x 50	33,4 V	8,5 A	85 360
P-N260	260	1944 x 996 x 50	43,2 V	7,92 A	

**Sziget üzemű inverterek**

Tipus	Teljesítmény (W)	Méret	Max. töltőáram (A)	Akku. Fesz.	nettó
SIC-1,2KC	1,2KVA/800W	298 x 400 x 150	40	12 V	103 425
R SIC-2,4KC	2,4KVA/1600W	298 x 450 x 190	50	24 V	149 625
R SIC-3,6KC	3,6KVA/2400W	298 x 450 x 190	50	24 V	195 825
R SIC-5KC	5KVA/4000W	415 x 600 x 260	50	24 V	396 375
R SIC-6KC	6KVA/6000W	415 x 600 x 260	60	48 V	469 875

**Sziget üzem MW TN Sorozat**

Tipus	Max. Üz. Fesz. (V)	Méret	Akku. Fesz. (V)	Töltőáram	nettó
TN-1500-212	25	420 x 220 x 88	12	30 A	147 000
TN-1500-224	45	420 x 220 x 88	24	30 A	147 000
TN-1500-248	75	420 x 220 x 88	48	30 A	147 000

**Sziget üzemű inverter**

Tipus	Teljesítmény (W)	Méret	Súly (kg)	nettó
E-12-600D	600	300 x 170 x 65	1,3	19 268

Max. kimeneti teljesítmény: 1200W (10mp), USB Out (+5VDC 500mA) 220VAC/12VDC



Solar töltésvezérlő PSR-4A

Tipus	Max. bem. Áram	Akku fesz. (V)	nettó
PSR-4A	4A	12V / 24V	4 400
Jumperrel állítható 12V / 24V akkumulátor feszültség, DC kimenet			

**Solar töltésvezérlő**

Tipus	Max. bem. Áram	Méret	Akku. Fesz. (V)	nettó
MPPT - 10	10A	Solar töltésvezérlő MPPT-10	12-24V	22 213
MPPT - 20	20A	Solar töltésvezérlő MPPT-20	12-24V	24 648
MPPT - 30	30A	Solar töltésvezérlő MPPT-30	12-24V	26 995

**Átkapcsoló állomás**

Tipus	Névleges feszültség	átkapcsolási idő: <1sec, nem szünetmentes	nettó
AK - US12	230VAC 50Hz		10 563

**Banner Energy Bull Akkumulátorok**

				nettó
B - 955 01	60 AH	50 A	241 x 175 x 190	22 310
B - 960 51	130 AH	105 A	514 x 189 x 195	41 710
B - 963 51	180 AH	135 A	514 x 223 x 195	52 380
B - 968 01	230 AH	180 A	517 x 273 x 212	65 960



Hálózatra visszatápláló inverterek

Tipus	Max bemeneti telj.	méretek	Max bem. áram	PV fesz. Tart.	nettó
SB - 1200	1320 W	434 x 295 x 214	12,6 A	100 - 320 VDC	244 696
SB - 1700	1850 W	434 x 295 x 214	12,6 A	139 - 320 VDC	290 668
SB - 2100 TL	2200 W	Trafó nélküli + Bluetooth	11	125 - 600 VDC	349 615
SB - 2500	2700 W	434 x 295 x 214	12	224 - 600 VDC	382 906



SB - 3300	3820 W	450 x 352 x 236	20	200 - 500 VDC	nettó 470 224
SB - 3800	4040 W	450 x 352 x 236	20	200 - 500 VDC	483 728



SB - 2000 - HF - 30	2100 W	348 x 580 x 145	12	175 - 560 VDC	nettó 380 426
SB - 2500 - HF - 30	2650 W	348 x 580 x 145	15	175 - 560 VDC	407 778
SB - 3000 - HF - 30	3150 W	348 x 580 x 145	15	210 - 560 VDC	434 826



SB - 3000TL - 20	3200 W	470 x 445 x 180	17	125 - 440 VDC	nettó 475 594
SB - 5000TL - 20	5300 W	470 x 445 x 180	2 x 15	125 - 440 VDC	665 665



SMC - 11 000 TLRP	11400 W	468 x 613 x 242		34 333 - 500 VDC	nettó 978 236
-------------------	---------	-----------------	--	------------------	----------------------

