

Kódok#1

<!-- és -->:

Megjegyzés a forráskódba.

<!DOCTYPE html>:

Fájlkiterjesztés.

 és :

Ezek a taggok közt szöveg (vagy kép) meg fog jelenni mint hivatkozásnak a szövege.

 és :

szöveg kezdete és szöveg befejezése.

<body>:

Ami <body> és a </body> között van, meg fog jelenni a böngészőben.

:

 Sor törés, úgynevezett puha enter, de </br> nem létezik.

<DIV> és </DIV>

Szöveget tudunk elhelyezni benne.

<DL> és <DD> és </DL>:

Így lehet beljebb kezdeni a sort, amihez az alatta levő sorok is igazodnak.

<footer>:

Lábléc.

<h1> és </h1>:

Elsődleges cím meghatározása.

<h1 align="center"> és </h1>:

Középre igazított 1-es fejléc.

<h2> és </h2>:

Második szintű cím (fejezet cím). Lehet használni hat cím szintet (<h6>-ig). Megjelenik különböző méreteken fontosság szerint.

<h3 align="right"> és </h3>:

Jobbra igazított 3-as fejléc.

<head> és </head>:

Elkezdi és befejezi a fejet, amely nem jelenik meg, de tartalmaz néhány fontos paramétert.

<HR>:

A szövegrészeket tagolás vagy esztétikai ok miatt vízszintes vonallal el lehet választani egymástól.

<html>: A dokumentum kezdete.

</html>: A dokumentum befejezése.

<i> és </i>:

Dőlt betűk (italic).

<link>:

CSS-re vagy faviconra mutat.

<meta content="text/html; charset=utf-8" />:

Kódolás típusa.

:

 egy kép tag és olyan mint HTML-ben nem létezik.

<nav> és </nav>:

A weboldal navigációs területe.

számozva (TYPE=1)

római számozva (TYPE=l)

kis római számozva (TYPE=i)

kisbetűzve (TYPE=a)

vagy nagybetűzve (TYPE=A)

:

Felsorolás különböző módon.

<SELECT NAME="név" SIZE="sor"> és </SELECT>:

Egy kérdésre adandó válasz egyszerű - menüből történő - kiválasztását teszi lehetővé a kérdőíven a utasításokkal létrehozott kiválasztásos menü, melynek menüpontjait az <OPTION> utasítással adhatjuk meg.

<p> és </p>:

Bekezdés meghatározása. Talán leghasználtabb tag. A szöveg sortörés után is ugyan abba a bekezdésbe tartozik.

 és :

Tag pár amely meghatároz különböző szöveget.

 és :

Kövér betűtípus.

<body style="background-color: green;">

Egy módszer, hogy hogyan adjuk meg a színeket a dokumentum egész törzsének.

^{és}:

Felső index.

_{és}:

Alsó index.

<TABLE> és </TABLE>:

Táblázat.

<TD> és </TD>:

A táblázat adatcellái <TD> utasítással kezdődnek.

<TT> és </TT>:

Fixpontos betűket eredményez.

<TEXTAREA> és </TEXTAREA>:

Hosszabb szöveg bevitelére alkalmas.

<TH> és </TH>

Az oszlopfejléceket a <TH> utasítás vezeti be és választja el egymástól.

<title> és </title>:

Megadja dokumentum nevet (eltérhet a fájl névtől).

<TR>:

A táblázat minden sora a utasítással kezdődik és a következő <TR>-ig, ill. a táblázat végéig tart.

<u> és </u>:

Aláhúzott betűk.

első bekezdés

második bekezdés

harmadik bekezdés

:

Felsorolás és bekezdés.

 és :

Dőlt betű.

<BLINK> és </BLINK>:

Villogó betű.

<KBD> és </KBD>:

FIX jelszélességű betű.

<BIG> és </BIG>:

Nagy betűtípus.

<SMALL> és </SMALL>:

Kicsi betűtípus.

<STRIKE> </STRIKE>:

Áthúzott jeltípus.

 és :

Betűméretet (SIZE) vagy betűszínt(COLOR) állíthatunk be.

<CENTER> és </CENTER>:

Középre rendez.

<PRE> és </PRE>:

A szöveg úgy lesz tagolva, ahogy az editáláskor.