

19 ÜZEMVITELI ANYAGOK

Transzformátor hűtőkör

Hűtőközeg	Shell Diala DX
Szükséges mennyiség	2.500 l

Légszárító

Közeg	KC szárazgyógy Orange
Mennyiség (2 tartály)	12 - 12 kg = 24 kg

Áramirányító hűtőkör (áramirányítónként)

Hűtőközeg	Fagyállóval kezelt szokásos víz
Keverési arány	Fagyálló N / víz 44 / 56
Szükséges mennyiségek	
Áramirányító	110 l
Hűtőblokk	55 l
Tárolási tartály (csak KT1)	40 l

Légsűrítő

Olajtípus	Anderol 3057 M
Mennyiség	6,2 l

Segédleghűtő

Olajtípus	Anderol 3057 M
Mennyiség	0,06 l

Homok

Specifikáció	Méret 0,7 – 1,2 mm
Mennyiség a 4 homokládába	4x50 kg = 200 kg

Nyomkarimakenés

Kenőanyag	TRAMLUB F234 MOD 2 alternatív Loculub Eco
Töltési mennyiség a kenőanyagtartályban	4 x 16 Kg

Kerékpárhajtómű

Olajtípus	Shell Spirax AX 80 W - 90
Töltési mennyiség (4 hajtóműhöz)	4 x 6,1l = 24,4 l

Ablakmosó berendezés

Specifikáció	Víz 1:1 fagyállóval keverve.
Összes mennyiség (mindkét vez.fülke)	2 x 15 l = 30 l

Ütközőtányér és ütköző csúszófelületek

Zsír típus	Eco 300 (Fuchs Lubritech)
	Alternatív plantogel 0121 FS (Fuchs DEA)

Nagyfeszültségű részek

Szilikonzsír	Wacker P4, Wacker P14, vagy Rhodosil 408
--------------	--